novotechnik
Siedle Gruppe

NOVOSTRICTIVE
Wegaufnehmer
Berührungslos

TM1
Schraubflansch
CAN SAE J1939
Industrie



Besondere Merkmale
- Kompakte Bauform für enge Bauräume
- Berührungsloses, magnetostriktives Messverfahren
- Druckfest bis 350 bar, Druckspitzen bis 450 bar
- Kontaktlose Anlenkung mit ringförmigem Positionsgeber
- Unbegrenzte mechanische Lebensdauer
- Verstellgeschwindigkeit des Positionsgebers unbegrenzt
- Absoluter Ausgang
- Außerordentliche Genauigkeit bis zu 0,04 %
- Großer Versorgungsspannungsbereich
- Optimiert für den Einsatz in industriellen Anwendungen
- Weitere Ausführungen siehe separate Datenblätter

Applikationen
- Maschinenbau
- Füllstandsmessung
- Stellantriebe

Der absolute Wegsensor TM1 ermöglicht eine kostengünstige Positionsbestimmung in kompakter Bauform. Er besteht aus aus einem rostfreien Stahlflansch, der mit einem druckbeständigen Stab verschweisst ist und ist daher unter rauen Umgebungsbedingungen einsetzbar.
Das magnetostriktive Messverfahren bietet eine ausgezeichnete Genauigkeit bei Messlängen bis 2000 mm. Die berührungslose Messung erfolgt mittels eines passiven, ringförmigen Positionsgebers.

Beschreibung

Material	Flansch: Edelstahl 1.4307 / AISI 304L Flanschdeckel: AlSiMgBi Stab: Edelstahl 1.4571 / AISI 316Ti Dichtung: O-Ring NBR 90 SH A
Befestigung	Geschraubt über Gewinde M18x1,5
Elektrischer Anschluss	Stecker M12x1, A-codiert

Mechanische Daten

Abmessungen	Siehe Maßbild

Bestellangaben

Bestellangaben

Vorzugstypen fett dargestellt



Maßzeichnung



CAD-Daten s.
www.novotechnik.de/download/cad-daten/

Technische Daten

Typenbezeichnung	**TM1-_ _ _ _-306-J_ _-106** **CAN SAE J1939**
Messgrößen	Position, Geschwindigkeit und Temperatur
Elektrischer Messbereich (Maß L)	0 ... 50 mm bis 0 ... 2000 mm
Messbereich Geschwindigkeit	25 ... 1000 mm/s
Protokoll	CAN SAE J1939
Programmierbare Parameter	Offset Position, Mittelung, Baudrate, Transmit Mode, Transmit Cycle, Source Address
Node-ID	128 ... 247 (dynamic address claiming)
Baudrate	250, 500 kBaud
Update Rate (Ausgang)	1 kHz (interne Messrate 0,5 kHz)
Auflösung	≤ 0,1 mm
Auflösung Geschwindigkeit	2 mm/s
Absolute Linearität	≤ ±0,04 %FS (min. 300 µm)
Nullpunkttoleranz	±1 mm
Wiederholgenauigkeit	≤ ±0,1 mm
Hysterese	≤ ±0,1 mm
Temperaturfehler	≤ ±15 ppm/K (min. 0,01 mm/K)
Versorgungsspannung Ub	12/24 VDC (8 ... 34 VDC)
Welligkeit der Versorgungsspannung	≤ 10% Ub
Leistungsaufnahme ohne Last	< 1,5 W
Überspannungsschutz	40 VDC (6 s)
Verpolschutz	ja (Versorgungsleitungen und Ausgänge)
Kurzschlussschutz	ja (alle Ausgänge gegen GND und Ub)
Isolationswiderstand (500 VDC)	≥ 10 MΩ
Busterminierung intern	ohne (interner Abschlusswiderstand 120 Ω auf Anfrage)
Betriebsbedingungen	
Zulässige Stellgeschwindigkeit	mechanisch unbegrenzt
Schwingung IEC 60068-2-6	20 g, 10 ... 2000 Hz, Amax = 0,75 mm
Stoß IEC 60068-2-27	100 g, 11 ms (single hit)
Schutzart DIN EN 60529	IP67
Betriebstemperatur	-40 ... +105°C
Betriebsfeuchte	0 ... 95 % R.H. (keine Kondensation zulässig)
Arbeitsdruck	≤ 350 bar
Druckspitzen	≤ 450 bar
Berstdruck	> 700 bar
Lebensdauer	mechanisch unbegrenzt
Funktionale Sicherheit	Sollten Sie Unterstützung für den Einsatz unserer Produkte in sicherheitsbezogenen Systemen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf
MTTF (IEC 60050)	391 Jahre
Rückverfolgbarkeit	Seriennummer auf Typenkennzeichnung: Fertigungscharge der Sensorbaugruppe und relevanter Sensorkomponenten
EMV-Konformität	
EN 61000-4-2 ESD (Kontakt-/Luftentladung)	4 kV, 8 kV
EN 61000-4-3 Elektromagnet. Felder (RFI)	10 V/m
EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)	1 kV
EN 61000-4-6 leit.gef.Störgrößen (HF-Felder)	10 V eff.
EN 55016-2-3 Funkstörstrahlung	Industrie- und Wohnbereich

FS = Full scale: Signalhub entsprechend dem elektrischen Messbereich

Anschlussbelegung

Signal	Stecker Code 106
Versorgung Ub	Pin 2
GND	Pin 3
CAN_H	Pin 4
CAN_L	Pin 5
CAN_SHLD	Pin 1
	Abschirmung des Anschlusskabels an PE anschließen



Positionsgeber





Z-TH1-P18
Ring-Positionsgeber für Fixierung mit Schrauben M3

Material	PA6-GF
Gewicht	ca. 12 g
Betriebstemp.	-40 ... +100°C
Flächenpressung	max. 40 N/mm²
Anzugsmoment	max. 100 Ncm
Befestigung	

Art.Nr.	VPE [Stück]
400005697	1





Z-TH1-P19
Z-TH1-PD19 Mit Distanzstück
Ring-Positionsgeber für Fixierung mit Schrauben M4, wahlweise mit oder ohne Distanzstück

Material	PA6-GF, Dist.stück: POM-GF
Gewicht	ca. 14 g
Betriebstemp.	-40 ... +100°C
Flächenpressung	max. 40 N/mm²
Anzugsmoment	max. 100 Ncm

Art.Nr.	Distanz-stück	VPE [Stück]
400005698	-	1
400107117	inkl.	1





Z-TH1-P30
Ring-Positionsgeber für Befestigung mittels Federscheibe und Sicherungsring

Material	NdFeB bonded (EP)
Gewicht	ca. 5 g
Betriebstemp.	-40 ... +100°C
Flächenpressung	max. 10 N/mm²

Art.Nr.	VPE [Stück]
400106139	1



Z-TH1-P25
U-Form Positionsgeber für Fixierung mit Schrauben M4
Achtung: Für Maß elektrischer Nullpunkt unbedingt Gebrauchsanleitung beachten!

Material	PA6-GF
Betriebstemp.	-40 ... +105°C
Flächenpressung	max. 40 N/mm²
Anzugsmoment	max. 100 Ncm
Befestigung	

Art.Nr.	VPE [Stück]
400105076	1

Positionsgeber



Z-TH1-P32
Kugel-Magnetschwimmer

Material	Edelstahl 1.4571
Gewicht	ca. 42 g
Betriebstemp.	-40 ... +100°C
Druckfestigkeit	≤ 40 bar
Dichte	720 kg/m³
Eintauchtiefe in Wasser	36,7 mm

Art.Nr.	VPE [Stück]
400105703	1





Z-TH1-P31
Zylinder-Magnetschwimmer

Material	Edelstahl 1.4404
Gewicht	ca. 20 g
Betriebstemp.	-40 ... +100°C
Druckfestigkeit	≤ 24 bar
Dichte	740 kg/m³
Eintauchtiefe in Wasser	ca. 26,6 mm

Art.Nr.	VPE [Stück]
400105704	1



Bei Verwendung von Magnetschwimmern empfiehlt es sich, diese mittels einer Scheibe am Stabende gegen Verlust zu sichern.
Hierfür ist eine Sensorvariante mit Innengewinde am Stabende notwendig (s. Bestellcode).



Z-TH1-M01
Kontermutter ISO 8675, M18x1,5-A2

Art.Nr.	VPE [Stück]
400056090	1

Anschlusstechnik M12





EEM-33-49/50/51
M12x1 Kupplungsdose, 5-polig, gerade, A-codiert, mit angespritztem Kabel, IP67, geschirmt (Schirm auf Rändel), Ende offen

Steckergehäuse	TPU
Kabelmantel	PUR, Ø = 6,7 mm, -25 ... +90°C (Buchse) -20 ... +80°C (Kabel)
Einzellitzen	PE, 2x0,25 mm²+2x0,34 mm²

Art.Nr.	Art.Bez.	Länge
400106368	EEM-33-49	2 m
400106371	EEM-33-50	5 m
400106372	EEM-33-51	10 m





EEM-33-52
M12x1 Kupplungsdose /-stecker, 5-polig, gerade, A-codiert, mit angespritzem Kabel, IP67, geschirmt (Schirm auf Rändel), CAN-Bus

Steckergehäuse	PUR
Kabelmantel	PUR, Ø = 6,7 mm, -25 ... +90°C (Stecker/ Buchse) -20 ... +80°C (Kabel)
Einzellitzen	PE, 2x0,25 mm²+2x0,34 mm²

Art.Nr.	Art.Bez.	Länge
400106373	EEM-33-52	5 m





EEM-33-45
Zweifachverteiler M12x1, 5-polig, A-codiert, IP68, 1:1 Verdrahtung,
Dose - Stecker - Dose, CAN-Bus

Steckergehäuse	PUR, -25 ... +85°C

Art.Nr.	Art.Bez.
400056145	EEM-33-45





EEM-33-47
M12x1 Abschlussstecker, 5-polig, A-codiert, IP67, 120 Ω Widerstand, CAN-Bus

Steckergehäuse	PUR, -25 ... +85°C

Art.Nr.	Art.Bez.
400056147	EEM-33-47

IP67 Schutzart IP67 nach DIN EN 60529

IP68 Schutzart IP68 nach DIN EN 60529

Sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) bzw. geschirmte Systeme

Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühl- und Schmierstoffe

Geeignet für den Einsatz in Schleppketten

UL - zugelassen

CAN-Bus

novotechnik
Siedle Gruppe

Novotechnik
Messwertaufnehmer OHG
Postfach 4220
73745 Ostfildern (Ruit)
Horbstraße 12
73760 Ostfildern (Ruit)
Telefon +49 711 4489-0
Telefax +49 711 4489-118
info@novotechnik.de
www.novotechnik.de

© 18.08.2026

Die Angaben auf diesem Datenblatt dienen der Produktbeschreibung. Die Daten basieren jeweils auf idealen Anwendungsbedingungen („Bis zu - Angaben“). Sie können deshalb je nach Anwendung des Produkts stark variieren. Insbesondere kann das Ausschöpfen einzelner angegebener Leistungsparameter zur Einschränkung anderer Leistungsparameter führen. Es ist deshalb Sache des Anwenders, das Erreichen der angegebenen einzelnen Leistungsparameter anwendungsabhängig zu verifizieren. Änderungen im Interesse technischer Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.